


フラックス洗浄剤

フラックス洗浄剤WS-923

基板のリペア、リフロー炉等の
設備メンテナンスに最適！

WS-923の洗浄力を
動画で紹介しています！

Check!



WS-923は基板の手洗浄工程でのフラックス残渣除去やリフロー炉等に
付着したフラックスによる汚れを除去する洗浄剤です。
IPAと比べ、フラックス溶解力が高く、乾燥性も良好です。



- ✓ **高溶解力**
高溶解力により、フラックスの頑固なベタベタ汚れを除去します。
細かな部分のフラックスも残さず溶解します。
- ✓ **作業効率アップ**
速乾性と高溶解力で作業効率が向上します。
- ✓ **部品耐性良好**
実装される部品の溶剤耐性も考慮して洗浄剤の配合を設計しました。
- ✓ **環境**
オゾン層破壊物質や土壌汚染物質(フロンやエタンなど)は
含まれておりません。

■ プラスチック耐性

ポリアミド (6ナイロン)	○
ポリアミド (66ナイロン)	○
ポリアセタール	○
エポキシ樹脂	○
ポリエチレン	○
高密度ポリエチレン	○
ポリプロピレン	○
P E T	○
P B T	○
ポリカーボネート	△
ポリ塩化ビニル	△
ポリテトラフルオロエチレン	○
ポリスチレン	×
A B S樹脂	×

[評価] ○ :寸法変化1%以下
△ :寸法変化が認められるが、
条件によって使用可能
× :溶解等の影響が大きく使用不可

洗浄液成分

	主成分	引火点	沸点	消防法 危険物	安衛法 有規則	荷姿
WS-923	炭化水素・ アルコール混合溶剤	-12℃	79℃以上	第四類 第1石油類 非水溶性	非該当	420mlx24本 1L×12本 13kg石油缶

*スプレータイプは噴射剤にLPガスを使用