ベルセン SL-2310

ベルカップ洗浄剤

ベルセン SL-2310は、ベルカップの微細な開口部の固着塗料に対して高い洗浄力を持ち、
製品への塗装ブツ付着を抑制できます。

■ 特長

- **高溶解力**
  微細な開口部に留まり塗装ブツ不良の原因となる固着塗料を強力に溶解します。
- **非危険物**
  一般的な洗浄シンナー(低引火性液体)は超音波洗浄機へ投入・加温することによる火災の恐れがあり危険です。本製品は引火点が無いため、安心して超音波洗浄機に投入して使用可能です。
- **部材耐性良好**
  材質がアルミのベルカップにおいても、変色や溶解もせず使用可能です。
- **環境への優しさ**
  オゾン層破壊物質、土壌汚染物質などは含んでおりません。

■ 一般性状ほか

比重	1.0(25℃)	消防法 危険物	非該当
引火点	なし	安衛法 有機則	非該当
沸点	100℃以上	PRTR制度	該当
水溶解性	一部溶解する	毒劇法	非該当
臭気	微臭	国連番号	非該当
pH	該当せず	RoHS、WEEE標準	適合

■ 使用方法

使用上の注意点をご確認の上、安全に十分留意しご使用ください。
推奨使用条件は以下の通りです。

洗浄剤濃度	原液
洗浄温度	推奨使用温度範囲：常温～60℃
乾燥	推奨温度範囲：常温自然乾燥、送風乾燥

洗浄工程	洗浄	リンス	乾燥
超音波洗浄	ベルセン SL-2310	水またはアルコール	自然乾燥、送風乾燥
浸せき洗浄	ベルセン SL-2310	水またはアルコール	自然乾燥、送風乾燥

■ 使用上の注意点

・本製品は消防法上の危険物に該当しませんが、主成分は可燃性液体ですので、薬液を加温する場合は空焚き防止の安全措置を必ず講じて下さい。

化研テック株式会社
https://www.kaken-tech.co.jp
大阪府交野市森北1丁目23番2号
TEL: 072-894-2590 FAX: 072-894-

ベルセン SL-2310

・取扱い場所は火気厳禁とし、作業場は換気を十分に行って下さい。
・容器は密閉し、直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
・作業時は保護眼鏡、保護手袋等を着用し、直接の接触を避けて下さい。
・万一皮膚に液が付着した際にはすぐに洗い流して下さい。
・含有する水分が減少すると引火点が発現する場合があるため注意が必要です。
・万一誤飲した場合は、多量の水を飲ませた後、直ちに医師の手当を受けて下さい。
・安衛法有機則には該当しておりませんが、揮発した溶剤蒸気が発生するため、密閉された設備・機器では局所排気装置等を設けることを推奨します。（局所排気装置の設置義務は生じません）
・廃液は許可を受けた産業廃棄物処理業者にて処理願います。（産業廃棄物 廃油）
・排水を伴う方法にてご使用の場合は、水質汚濁防止法や下水道法に適合するよう処理した後排出して下さい。（本製品は水濁法に掲げる有害物質・指定物質を含みません。排水を出さない設備であれば、特定施設に該当しません。詳しくは各自治体にお問い合わせください。）

本品の詳細な注意事項につきましては、安全データシート(SDS)に記載しております。使用前に必ずご確認ください。

■ 荷姿

17kg 石油缶

（改良のため仕様を変更する場合がございますので、ご了承願います）

■ 備考

本資料に記載されているデータ及び内容は、当社試験研究によるもので、十分信頼しうるものと考えておりますが、ご使用者各位における結果を保証するものではありません。また使用目的、使用条件等により相違する場合もございますので、予めご使用者各位で試験等の確認をお願い致します。

2026年8月版

化研テック株式会社
https://www.kaken-tech.co.jp
大阪府交野市森北1丁目23番2号
TEL: 072-894-2590 FAX: 072-894-